

SurgeLogic Supresores de picos (SPD) Comercial / Industrial

Fácil instalación, amplio rango de aplicaciones.
Máxima protección para sus equipos.



Supresor de picos tipo EMA

Montaje externo

Voltaje	Corriente pico por fase (kA)	Configuración	Referencia
208Y / 120 V	120	3F, Y, 4H + Tierra	SSP02EMA12
	160		SSP02EMA16
	240		SSP02EMA24
	320		SSP02EMA32
480Y / 277 V	120	3F, Y, 4H + Tierra	SSP04EMA12
	160		SSP04EMA16
	240		SSP04EMA24
	320		SSP04EMA32
	480		SSP04EMA48



Módulos de remplazo

Módulos de remplazo para supresores montaje externo

Voltaje	Corriente pico por fase (kA)	Referencia		
		Phase A	Phase B	Phase C
240 V 1F, 3H + Tierra	120	MA1IMA12	—	MA1IMA12
	160	MA1IMA16	—	MA1IMA16
	240	MA1IMA24	—	MA1IMA24
208Y / 120 V 3F, Y, 4H + Tierra	120	MA1IMA12	MA1IMA12	MA1IMA12
	160	MA1IMA16	MA1IMA16	MA1IMA16
	240	MA1IMA24	MA1IMA24	MA1IMA24
480Y / 277 V 3F, 4H + Tierra Estrella	120	MA4IMA12	MA4IMA12	MA4IMA12
	160	MA4IMA16	MA4IMA16	MA4IMA16
	240	MA4IMA24	MA4IMA24	MA4IMA24

Notas: Las series 208Y / 120 también aplican para tensión 220Y / 127 V



Hasta el
90%

de las pérdidas de
equipo electrónico en la
industria, es debido a los
transitorios por arranque
y paro de motores
eléctricos.

Supresores (SPD) montaje Interno

Supresores de picos para tableros I-Line

Voltaje	Corriente pico por fase (kA)	Configuración	Referencia
208Y / 120 V	120	3F, 4H + Tierra, Y	HL2IMA12C
	160		HL2IMA16C
	240		HL2IMA24C
240 / 120 V	120	3F, 4H + Tierra High-Leg Delta	HL3IMA12C
	240		HL3IMA24C
	120		HL4IMA12C
480Y / 277 V	160	3F, 4H + Tierra, Y	HL4IMA16C
	240		HL4IMA24C



Módulo HL-IMA

Supresores de picos para tableros NQ

Voltaje	Corriente pico por fase (kA)	Configuración	Referencia
208Y / 120 V	80	3F, 4H + Tierra, Y	SSP02SBA08D
	120		SSP02SBA12D
	160		SSP02SBA16D



Módulo SBA

Supresores de picos para montaje interno

Voltaje	Corriente pico por fase (kA)	Configuración	Referencia
208Y / 120 V	240	3F, 4H + Tierra, Y	TVS2IMA240
480Y / 277 V	120	3F, 4H + Tierra, Y	TVS4IMA120
	240		TVS4IMA240



Módulo IMA

Niple mounted

Voltaje	Corriente pico por fase (kA)	Configuración	Referencia
208Y / 120 V	100	3F, Y, 4H + Tierra	TVS2HWA10X
480Y / 277 V	100	3F, Y, 4H + Tierra	TVS4HWA10X



Módulos HWA, XR

Voltaje	Corriente pico por fase (kA)	Configuración	Referencia
120 / 240 V	36	1F, 3H + Tierra	SDSA1175
120 V	36	1F, 2H	SDSA1175T
600Y / 347 V	40	3F, Y, 4H	SDSA3650



Módulo SDSA

Supresores de picos para montaje interno / externo, tipo XDSE

Voltaje	Corriente pico por fase (kA)	Configuración	Referencia
208Y / 120 V	100	3F, Y, 4H + Tierra	SSP02XDSE10A
	200		SSP02XDSE20A
480Y / 277 V	100	3F, Y, 4H + Tierra	SSP04XDSE10A
	150		SSP04XDSE15A



Módulo XDSE